



FICHA TÉCNICA

Vitrina para Pasteles (Pastry Display Case) TKN12SP



La vitrina para pasteles **TKN12SP** está fabricada en acero inoxidable cepillado con vidrio ultratransparente de apertura práctica. Equipada con refrigeración eficiente mediante gas R290 y control electrónico de temperatura, incorpora compresores de alta eficiencia que reducen el consumo energético. Su diseño moderno y elegante, con acabados resistentes y ruedas universales.

Especificaciones							
Dimensiones (L X An X Al)	Potencia	Corriente	Temperatura de operación	Consumo energético (kWh/24h)	Clase climática	Alimentación	Refrigerante
1233 X 1095 X 1300 mm	950 W	4.1 A	0°C ~ 6 °C	15.96 kWh/24 h	4 (30 °C / 58% HR)	110 V / 60 Hz / 1 HP	R290 (100 gr)

Características

Control y Operación	<ul style="list-style-type: none"> Control de temperatura digital con rango de 0 °C ~ 6 °C. Sistema de enfriamiento ventilado con desescarche automático. Clase climática 4 (30 °C / 58 % HR).
Cristales y Puertas	<ul style="list-style-type: none"> Cristales dobles templados de 6 mm en cubierta frontal y laterales. Cristales calefactados mediante resistencia para evitar empañamiento. Cubierta de cristal templado de 6 + 4 mm. Dos puertas corredizas traseras de cristal templado con marco perimetral.
Refrigeración y Consumo	<ul style="list-style-type: none"> Compresor Embraco R-290 de 1 HP. Gas refrigerante R-290 (100 g). Doble tubo capilar hacia el evaporador. Voltaje de alimentación: 110 V / 60 Hz / 10 A.
Iluminación y Exhibición	<ul style="list-style-type: none"> Iluminación LED de 79.2 W. Entrepiso de cristal templado de 6 mm (44 x 118 cm). Interior en acero inoxidable.
Estructura y Movilidad	<ul style="list-style-type: none"> 4 ruedas y 4 regatones. Faldón perimetral en lámina pintura color blanco. Peso: 236 kg.
Mantenimiento y Conexión	<ul style="list-style-type: none"> Filtro de malla desmontable para condensador (fácil limpieza). Cable de alimentación 3X14 de 2.5 m con clavija Nema 5-15P.

Diseño de doble capa para exhibición de gran capacidad, adaptable a distintas necesidades operativas. Perfil compatible con la vitrina [TKN12SG](#) que permite un diseño lineal

